
Aufbau der Bestellbezeichnung

Die Bestellbezeichnungen hängen von den Typenmerkmalen ab. Richten Sie sich nach dem entsprechenden Bestellbezeichnungs-Konfigurationsbeispiel.

[Stützrollen]

- Typen NAST, NAST-R, NAST-ZZ, NAST-ZZR, RNAS, RNAS-R, NART-R und NART-VR
-

NAST 25 ZZ UU RM





Mit Dichtung

Kein Symbol: Wälzgerstahl (Standard)
M: korrosionsbeständiger Stahl

Typen und Bestellbezeichnungen für Stützrollen

Die Stützrollen sind in verschiedene Typen unterteilt, wie in Tab.1 angegeben.

Tab.1 Typen der Stützrolle

Klassifizierung		Trennbarer Typ			Nicht-trennbarer Typ
		Standardtyp	Typ mit Seitenteilen	Typ ohne Innenring	Standardtyp Vollrollige Ausführung
Typnummer		NAST	NAST-ZZ	RNAST	NART
Bauform					
Zylindrischer Außenring	Ohne Dichtung	NAST NAST-M	NAST-ZZ NAST-ZZM	RNAST RNAST-M	—
	Mit Dichtung	—	NAST-ZZUU NAST-ZZMUU	—	—
Sphärischer Außenring	Ohne Dichtung	NAST-R NAST-MR	NAST-ZZR NAST-ZZMR	RNAST-R RNAST-MR	NART-R NART-MR
	Mit Dichtung	—	NAST-ZZUUR NAST-ZZMUUR	—	NART-UUR NART-MUUR
Vollrollig	Ohne Dichtung	—	—	—	NART-VR NART-VMR
	Mit Dichtung	—	—	—	NART-VUUR NART-VMUUR

Hinweis: Das Symbol M steht für Ausführungen aus korrosionsbeständigem Stahl.