

VP602 Prüfpumpen-Aggregat

Mehr Flexibilität mit Benzinmotor.

Das Druckprüfaggregat VP602 ergänzt die Baureihe der Elektroaggregate und bietet ein breites Spektrum an Einsatzbereichen.

Das Aggregat dient zur Druckprüfung der Dichtigkeit aller Arten von Bauteilen, Rohrleitungen, Pipelines, Kesseln, Zylindern und Installationen.

Universeller Einsatz in der Sanitär-, Heizungs-, Solaranlagen- und Sprinkler-Installation, bei Pressluft-, Dampf- und Kühlsystemen, Ölinstallationen, im Kessel-, Druckbehälter- und Armaturenbau.

Das robuste und zuverlässige Aggregat zeichnet sich besonders durch Mobilität und ergonomisches Handling aus.

Technische Daten	VP602
Prüfdruck	5-200 bar
Fördermedium	Wasser
Fördermenge	15 l/min
Zulaufdruck max. zul.	5 bar
Behältervolumen	40 l
Gewicht	90 kg
<small>1 bar = 14,5038 psi, 1l = 0,26417 Gal., 1 kW = 1,3410 HP, 1mm = 0,03937 inch</small>	

Vorteile im Überblick

- Flexibilität durch Verbrennungsmotor
- Kompakte Bauweise
- Hohes Leistungsniveau
- Hervorragendes Handling
- Bestechendes Design



High P