

# VP602

## Prüfpumpen-Aggregate

Mehr Flexibilität mit Verbrennungsmotor.

Die Druckprüfaggregate VP602 ergänzen die Baureihe der Prüfpumpen-Aggregate und bieten ein breites Spektrum an Einsatzbereichen.

Die Aggregate dienen zur Prüfung der Dichtigkeit aller Arten von Bauteilen, Rohrleitungen, Pipelines, Kesseln, Zylindern und Installationen unter Druck.

Universeller Einsatz in der Sanitär-, Heizungs-, Solaranlagen- und Sprinkler-Installation, bei Pressluft-, Dampf- und Kühlsystemen, Pipelines, im Kessel-, Druckbehälter- und Armaturenbau sowie auf Baustellen.

Die robusten und zuverlässigen Aggregate zeichnen sich besonders durch Funktionalität und ergonomisches Handling aus.

Technische Daten	VP602 -G	VP602-D
Antriebsart	Benzin	Diesel
Prüfdruck	5 - 200 bar	5 - 200 bar
Fördermedium	Wasser	Wasser
Fördermenge	15 l/min	15 l/min
Zulaufdruck max.	5 bar	5 bar
Behältervolumen	40 l	40 l
Abmessungen	135x70x113 cm	135x70x113 cm
Leergewicht	90 kg	109 kg
1 bar = 14,5038 psi, 1 l/min = 0,26417 Gal., 1 kW = 1,3410 HP, 1 mm = 0,03937 inch		

### Vorteile im Überblick

- Flexibilität durch Verbrennungsmotor
- Kompakte Bauweise
- Hohes Leistungsniveau
- Gutes Handling
- Funktionelles Design



High Pressure Technology

