

# Trailer & stationäre Aggregate bis 3.000 bar



Der Kaltwasser-Höchstdruckreiniger DYNAJET UHP 220 überzeugt durch Funktionalität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit auf höchstem Niveau. Das Höchstdruck-Aggregat wird nicht nur den neuesten Sicherheits- und Abgasnormen TIER 4f gerecht, sondern macht das Wasserhochdruckstrahlen durch zahlreiche Innovationen noch ergonomischer, effizienter und nachhaltiger.

DYNAJET UHP 220 verfügt - zusätzlich zu den beiden Hauben des bewährten Targakonzepts - über zwei große Wartungstüren, damit Sie schnell und problemlos an alle wichtigen Motor-, Pumpen- und Bedienelemente sowie dem Stauraum herankommen. Zudem ist der Trailer ein wahres Raumwunder: Ein großer Stauraum und eine zusätzliche Arbeitsfläche inklusive Schraubstock sind schnell zugänglich integriert.

## Serienausstattung

Langlebiger 4-Zylinder VOLVO PENTA Dieselmotor, 3-Plunger-Hochdruckpumpe mit Hartmetallplunger, Triebwerkskühlung, Vollhub sicherheits-Ventil, Druckluftanschluss, Wasser-Temperatur-Überwachung, Vorlagentank mit Vordruckpumpe inkl. Filter und Vordruck-Überwachung, Schutz- und Leckagewanne, Einfachfrostschutz-System mit Aufbewahrungsbehälter, Dynajet Easy Control mit einfacher Betriebsartenauswahl ermöglicht freie Druck- oder Drehzahlvorwahl, grafisches Farbdisplay, Master-/Slave-Modus zum Synchronbetrieb von 2 Hochdruckreinigern, Funkenfänger, Anschluss für externen Not-Aus, 2 Hauben und 2 Türen im TARGA-System, Fahrgestell und Schalldämmhauben, Dokumentenkoffer, EU-Straßenzulassung

## Sonderausstattungen

- **Externer Not-Aus:** mit Kabeltrommel und 50 m Kabel
- **Stauraum-Paket:** optionale Schublade für perfekte Ordnung.
- **Wi-Fi-Modul:** für Ferndiagnosen
- **Kabelfernsteuergerät:** für Roboterbetrieb



HENNLICH GmbH & Co KG

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
A-4780 Schärding  
Tel. +43 7712 3163-0  
Fax +43 7712 3163-24

**HENNLICH**

Industrietechnik  
...mit dem Beratungspass!

office@hennlich.at  
www.hennlich.at



## UHP 220

Typ	Kaltwasser-Höchstdruckaggregat
Arbeitsdruck	800 bis 2.800 bar
Fördermenge	8 bis 27 l/min
Pumpe	Langsam laufende Höchstdruckpumpe mit 3 Hartmetall-Plungern, integriertem Untersetzungsgetriebe, Druckschmierung und Triebwerkskühler
Motor	VOLVO PENTA 4-Zylinder Diesel, wassergekühlt, 5.200 cm <sup>3</sup>
Motorleistung	160 kW, 220 PS
Drehzahl Motor / Pumpe	2.065 UpM / 500 UpM
Pumpenantrieb	Getriebe
Kraftstoffverbrauch	ca. 21 l/h
Volumen Kraftstofftank	200 l
Volumen Urea-Tank	25 l
Verbrauch Urea	ca. 1,05 l/h
Volumen Wassertank	160 l
Druckabgang (Wasser)	9/16"-18UNF LH IG oder DYNAJET Easy Connect EC
Fahrwerk	2-Achs-Anhänger
Leer-Gewicht	2.690 kg
Maße (L x B x H)	467 x 197 x 218 cm
Maße offen (L x B x H)	487 x 197 x 254 cm
Artikelnummer	DJ-1 610 040