

Trolleys bis 1.000 bar



HENNLICH GmbH & Co KG

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c
A-4780 Schärding
Tel. +43 7712 3163-0
Fax +43 7712 3163-24

office@hennlich.at
www.hennlich.at

Mit bis zu 1.000 bar Arbeitsdruck zählen die Kaltwasser-Hochdruckreiniger der me-Klasse zu den stärksten Trolleys von DYNAJET. Dank der hochwertigen Verarbeitung und den leistungsfähigen Elektromotoren eignen sich diese

Trolleys besonders für Aufgaben wie die effektive Reinigung von Schalungen, Baumaschinen oder Anlagen. Des Weiteren lassen sich damit Entlackungs- oder Sanierungsprojekte realisieren.

Serienzubehör der DYNAJET Trolleys bis 1.000 bar:

- 10 m Hochdruckschlauch für Heiß-/Kaltwasser
- Hochdruckpistole mit Strahlrohr
- Düsenträger und 15° Flachstrahldüse

Je nach Einsatzort stehen für den Elektroantrieb Sonderspannungen und -frequenzen – wie die Variante 440 V / 60 Hz – zur Verfügung (siehe Maschinenliste auf S. 96).



800me



1000me

Typ	Kaltwasser-Hochdruckreiniger	Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Arbeitsdruck	stufenlos bis 800 bar	1.000 bar
Fördermenge	bis 20 l/min (1.200 l/h)	17 l/min (1.020 l/h)
Pumpe	3-Kolben mit Packungsdichtung, Spülung/ Kühlung sowie Hartmetallplunger	3-Kolben mit Packungsdichtung, Spülung/ Kühlung sowie Hartmetallplunger
Motor	Elektro-Motor 400 V, 50 Hz, IP55 / 63A CEE	Elektro-Motor 400 V, 50 Hz, IP55 / 63A CEE
Motorleistung	30 kW	30 kW
Drehzahl Motor / Pumpe	1.450 / 850 UpM	1.450 / 850 UpM
Pumpenantrieb	Keilriemen	Keilriemen
Druckabgang (Wasser)	M24 x 1,5 DK0	M24 x 1,5 DK0
Leer-Gewicht	560 kg	560 kg
Maße (L x B x H)	116 x 80 x 130 cm	116 x 80 x 130 cm
Artikelnummer	DJ-1 585 010	DJ-1 585 050



HENNLICH GmbH & Co KG

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c
A-4780 Schärding
Tel. +43 7712 3163-0
Fax +43 7712 3163-24

HENNLICH

Industrietechnik

...mit dem Beratungsplus!

office@hennlich.at
www.hennlich.at



UHP 220

Typ	Kaltwasser-Höchstdruckaggregat
Arbeitsdruck	800 bis 2.800 bar
Fördermenge	8 bis 27 l/min
Pumpe	Langsam laufende Höchstdruckpumpe mit 3 Hartmetall-Plungern, integriertem Untersetzungsgetriebe, Druckschmierung und Triebwerkskühler
Motor	VOLVO PENTA 4-Zylinder Diesel, wassergekühlt, 5.200 cm ³
Motorleistung	160 kW, 220 PS
Drehzahl Motor / Pumpe	2.065 UpM / 500 UpM
Pumpenantrieb	Getriebe
Kraftstoffverbrauch	ca. 21 l/h
Volumen Kraftstofftank	200 l
Volumen Urea-Tank	25 l
Verbrauch Urea	ca. 1,05 l/h
Volumen Wassertank	160 l
Druckabgang (Wasser)	9/16"-18UNF LH IG oder DYNJET Easy Connect EC
Fahrwerk	2-Achs-Anhänger
Leer-Gewicht	2.690 kg
Maße (L x B x H)	467 x 197 x 218 cm
Maße offen (L x B x H)	487 x 197 x 254 cm
Artikelnummer	DJ-1 610 040