

Skids & Einbaumodule bis 350 bar



HENNLIICH

Industrietechnik

...mit dem Beratungsplus!

HENNLIICH GmbH & Co KG

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c
A-4780 Schärding
Tel. +43 7712 3163-0
Fax +43 7712 3163-24

office@hennlich.at
www.hennlich.at



Kompakt, leistungsstark und vielseitig, das sind die Heiß- und Kaltwasser-Hochdruckreiniger der mdh-Klasse von DYNAJET. Befestigt auf einer Palette für einfachen Transport oder fest installiert in einem Anhänger ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die stationären sh-Modelle auf Basis der Heißwasser-Trailer verfügen zusätzlich über integrierte Schlauchtrommeln und einen Wassertank.

Serienzubehör

mdh-Modelle:

10 m Hochdruckschlauch für Heiß-/Kaltwasser, Hochdruckpistole mit Strahlrohr, Düsenträger und 15° Flachstrahldüse, Dokumentenkoffer, Einbaukit für externen Wassertank (nur expert-Modelle)

sh-Modelle:

Hochdruckpistole mit Strahlrohr, Düsenträger und 15° Flachstrahldüse, Aufbewahrungsbox, Dokumentenkoffer

Serienausstattung

mdh-Modelle:

Betriebsstundenzähler, Handgassteuerung, 2 Kranösen, 12 V-Energieversorgungsdose im Steuerschrank, Heißwassersystem, Sicherheitsventil und Druckregelventil

sh-Modelle:

Betriebsstundenzähler, Handgassteuerung, Kranöse, 12 V-Energieversorgungsdose im Steuerschrank, 50 m Hochdruckschlauch und 25 m Zulaufschlauch auf Schlauchtrommel montiert, 300 l Wassertank mit Anzeige und Überwachung, Heißwassersystem, Sicherheitsventil und Druckregelventil





HENNLICH GmbH & Co KG

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c
A-4780 Schärding
Tel. +43 7712 3163-0
Fax +43 7712 3163-24

office@hennlich.at
www.hennlich.at

Industrietechnik
...mit dem Beratungsplus!

Sonderausstattungen

mdh-Modelle:

- **HELI-Ventil:** Innovatives Ventil für komfortables Arbeiten in einer Höhe von bis zu 40 m über der Maschine
- **Schlauchtrommel auf Rahmen montiert:** Schnelle Einsatzbereitschaft und 50 m Hochdruckschlauch für großen Arbeitsradius
- **Stahl-Palette:** Mehr Flexibilität und einfacher Transport
- **ATC:** Elektronische Drehzahlverstellung und Leerlaufabsenkung
- **Funkfernsteuerung:** Kontrolle über wichtigste Funktionen in einem Umkreis von bis zu 350 m

sh-Modelle:

- **HELI-Ventil:** Innovatives Ventil für komfortables Arbeiten in einer Höhe von bis zu 40 m über der Maschine
- **ATC:** Elektronische Drehzahlverstellung und Leerlaufabsenkung
- **Funkfernsteuerung:** Kontrolle über wichtigste Funktionen in einem Umkreis von bis zu 350 m
- **Haube für Bedienerseite:** Schutz vor unbefugtem Zugriff und Verschmutzung



220mdh



350sh

Typ	Heiß- und Kaltwasser-Hochdruckreiniger	Heiß- und Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Arbeitsdruck	stufenlos bis 220 bar	stufenlos bis 350 bar
max. Fördermenge	26 l/min	16 l/min
Pumpe	3-Plunger, Vollkeramik	3-Plunger, Vollkeramik
Motor	Kubota 3-Zylinder Diesel	Kubota 3-Zylinder Diesel
Motorleistung	13 kW	13 kW
Drehzahl Motor & Pumpe	3.000 / 1.760 UpM	3.000 / 1.090 UpM
Pumpenantrieb	Keilriemen	Keilriemen
Kraftstoffverbrauch	Ø 3,9 l/h	Ø 3,9 l/h
Volumen Kraftstofftank	70 l	70 l
Volumen Wassertank		300 l
Druckabgang (Wasser)	M22 x 1,5 AG	M22 x 1,5 IG
Heizleistung Ölbrenner	max. 1 x 115 kW (ca. 95 °C)	max. 1 x 115 kW (ca. 95 °C)
Verbrauch Ölbrenner	ca. 7 l/h	ca. 7 l/h
Aufbau	Skid-Bauweise	selbsttragender Rahmen auf Gestell mit Gabelstaplertaschen
Leer-Gewicht	ca. 420 kg	ca. 680 kg
Maße (L x B x H)	120 x 80 x 112 cm	152 x 122 x 146 cm
Maße offen (L x B x H)		183 x 122 x 195 cm
Artikelnummer	DJ-1 546 712	DJ-1 480 030

* Haube Sonderausstattung

Trailer bis 350 bar



HENNlich

Industrietechnik

...mit dem Beratungsplus!

HENNlich GmbH & Co KG

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c
A-4780 Schärding
Tel. +43 7712 3163-0
Fax +43 7712 3163-24

office@hennlich.at
www.hennlich.at



Der universell einsetzbare Kalt- und Heißwasserhochdruckreiniger DYNAJET 350th als Ein-Achs-Anhänger: Einfach zu rangieren, mit niedrigem Gewicht, kompakt und leistungsstark. Dank des idealen Zusammenspiels von Wasserdruck, Wassermenge und Wassertemperatur erzielt der 350 bar Trailer eine optimale Reinigungsleistung.

Vorteile:

- Unabhängiger Heißwasser-Hochdruckreiniger für flexiblen Einsatz an jedem Ort
- Dank Wassertank und fester Schlauchtrommel sofort einsatzbereit
- Die stufenlose Druckeinstellung ermöglicht eine ideale Anpassung der Reinigungsleistung an jedes Objekt

Serienzubehör

Hochdruckpistole mit Strahlrohr (Gesamtlänge ca. 800 mm), Düsenträger und 15° Flachstrahldüse, Aufbewahrungsbox, Dokumentenkoffer

Serienausstattung

Betriebsstundenzähler, Handgassteuerung, Kranöse, 12 V-Energieversorgungsdose im Steuerschrank, 50 m Hochdruckschlauch und 25 m Zulaufschlauch auf Schlauchtrommel montiert, 300 l Wassertank mit Anzeige und Überwachung, Heißwassersystem, Sicherheitsventil und Druckregelventil

Sonderausstattungen

- **DYNAJET HELI-Ventil:** Innovatives Ventil für komfortables Arbeiten in einer Höhe von bis zu 40 m über der Maschine
- **DYNAJET Funkfernsteuerung:** Kontrolle über wichtigste Funktionen in einem Umkreis von bis zu 350 m
- **ATC:** Elektronische Drehzahlverstellung über Steuerschrank und Leerlaufabsenkung
- **Verkalkungsschutz:** Verringerung des Wartungsaufwands und Schonung des Brenners
- **Sicherheitspaket für Chemieanlagen und Raffinerien:** Funkenfänger für Motor und Brenner, Anschluss für externen Not-Aus und Batterie-Trennschalter
- **Externer Not-Aus:** Mit Kabeltrommel und 50 m Kabel
- **Elektrische Schlauchtrommel:** Für Zeitersparnis und Komfort
- **Chemie-Injektoren**





350th

Typ	Heiß- und Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Arbeitsdruck	stufenlos bis 350 bar
Fördermenge	7-16 l/min (420-960 l/h)
Pumpe	3-Kolben, keramik-beschichteter Plunger
Motor	Kubota 3-Zylinder Diesel
Motorleistung	13 kW
Drehzahl Motor & Pumpe	3.000 / 1.090 U _p M
Pumpenantrieb	Keilriemen
Kraftstoffverbrauch	ca. 3,9 l/h
Volumen Kraftstofftank	70 l
Volumen Wassertank	300 l
Druckabgang (Wasser)	M22 x 1,5
Heizleistung Ölbrenner	max. 1 x 115 kW (ca. 95 °C)
Verbrauch Ölbrenner	ca. 7 l/h
Fahrwerk	1-Achs-Anhänger mit PKW-Auflaufbremse
Leer-Gewicht	760 kg
Maße (L x B x H)	291 x 172 x 177 cm
Maße offen (L x B x H)	320 x 172 x 220 cm
Artikelnummer	DJ-1 480 010
Stationäre Version	DYNAJET 350sh, Artikelnummer DJ-1 480 030