

# Zubehör bis 1.000 bar

DYNAJET Originalzubehör erfüllt hohe Qualitätsstandards und ist perfekt auf zahlreiche Anwendungen abgestimmt. Je nach Einsatzbereich optimieren Sie gezielt die Arbeitseffizienz und die Reinigungstiefe. Neben Zubehörsets, Schläu-

chen, Lanzen, Pistolen und Düsen bietet DYNAJET auch Spezialzubehör für Anwendungen wie Wasser-Sandstrahlen oder die Reinigung von Böden, Behältern, Rohren oder Wärmetauschern.



### Verwendete Abkürzungen

- DN: Durchmesser (mm)
- PN: max. Betriebsdruck (bar)
- IG: Innengewinde
- AG: Außengewinde
- Art.-Nr.: Artikelnummer

## Zubehörsets

### Rotierendes Düsensystem

Set aus Strahlrohr, Kupplung und rotierender Düse

Hochdruckreiniger	Art.-Nr.
800me	DJ-530 851
1000me	DJ-546 724



### Wasser-Sandstrahl-System WSS 1000

Set aus Strahlrohr, Kupplung, Strahlkopf inkl. Düsensatz und Saugschlauch mit Saugrohr

Hochdruckreiniger	Art.-Nr.
800me	DJ-487 234
1000me	DJ-446 723



Hochdruckreiniger und Zubehör bis 1.000 bar

### Komplettset Hochdruckpistole 1.200 bar

Edelstahlpistole mit Servoventil für minimierte Haltekräfte. Seitlicher Handgriff in verschiedenen Positionen fixierbar. Integriertes Drehgelenk. Komplett isoliert und für Heißwasser bis 150 °C geeignet. Gesamtlänge ca. 1.100 mm. Max. 60 l/min.

Anschlüsse: M24 x 1,5 AG/ M24 x 1,5 IG



**HENNLICH**  
Industrietechnik  
...mit dem Beratungsplus!

**HENNLICH GmbH & Co KG**

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
A-4780 Scharding  
Tel. +43 7712 3163-0  
Fax +43 7712 3163-24

office@hennlich.at  
www.hennlich.at



Hochdruckreiniger

Art.-Nr.

800me, 1000me

DJ-522 605

## Schlauchleitungen und Zubehör

### Verlängerungsschläuche

DN 10 bis 100 °C inklusive Schlauchsicherung. Anschluss 2x M24 x 1,5 DKO IG

Schlauchleitung

Art.-Nr.

Länge 10 m

DJ-477 853

Länge 20 m

DJ-482 089

Ersatz-O-Ring

DJ-485 381



### Schlauchsicherung

Verhindert das Wegschleudern (Peitschen) des Schlauches, falls sich unter Druck die Verbindung zwischen Schlauchleitung und Maschine löst

Art.-Nr.

Variabel für alle Schlauchgrößen

DJ-547 496



### Schlauchverbinder

Art.-Nr.

Doppelnippel zur Kupplung von zwei Hochdruckschläuchen. Anschlüsse 2 x M24 x 1,5 DKO AG PN 1.800 bar

DJ-437 756





**HENNLICH**

Industrietechnik  
...mit dem Beratungsplus!

**HENNLICH GmbH & Co KG**

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
A-4780 Schärding  
Tel. +43 7712 3163-0  
Fax +43 7712 3163-24

office@hennlich.at  
www.hennlich.at

## Drehgelenk

Art.-Nr.

Verhindert das Verdrehen der Schlauchleitungen. Zum direkten Einschrauben zwischen Hochdruck-Pistole und Hochdruck-Schlauchleitung. Anschlüsse: M26 x 1,5 AG grunddichtend (Pistolenanschluss) und M24 x 1,5 DKO AG (Schlauchanschluss), PN 1.600 bar, max. 95 °C

DJ-494 275



## Verteilstück

Art.-Nr.

Für Parallel-Betrieb von zwei Verbrauchern mit einem DYNAJET Hochdruckreiniger. Anschlüsse: 1x Eingang M24 x 1,5 DKO AG, 2x Ausgang M24 x 1,5 DKO AG, max. 800bar

DJ-533 163



# Pistolen und Zubehör

## Hochdruckpistole 1.200 bar

Mit Servo-Abzug und mechanischem Absperrventil. Anschlüsse: Eingang M24 x 1,5 DKO AG, Ausgang M26 x 1,5 IG

Art.-Nr.

Hochdruckpistole

DJ-522 604

Dichtungssatz 1.200 bar O-Ring / Stützringe

DJ-539 484

Spezial-Werkzeug für die Demontage

DJ-528 283

Reparatursatz

DJ-489 339



## Schulterstütze

Art.-Nr.

Für Hochdruckpistole 1.200 bar zur Aufnahme der Rückstoßkräfte. Einsatz vorgeschrieben bei Rückstoßkräften größer als 150 Newton

DJ-519 001



Hochdruckreiniger und Zubehör bis 1.000 bar



**HENNLICH**

Industrietechnik  
...mit dem Beratungsplus!

**HENNLICH GmbH & Co KG**

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
A-4780 Scharding  
Tel. +43 7712 3163-0  
Fax +43 7712 3163-24

office@hennlich.at  
www.hennlich.at

### Hochdruck-Pistolenrohre, Druckring und Druckschraube

Zur Fixierung an der Hochdruckpistole. Außendurchmesser 14,3 mm, beidseitige Schlüsselfläche 12 mm, Innendurchmesser 8 mm, Anschlussgewinde 9/16"-18 UNF-LH AG, PN 1.600 bar.



Pistolenrohr	Art.-Nr.
Länge 350 mm	DJ-482 505
Länge 800 mm	DJ-482 515
Länge 1.200 mm	DJ-482 516
Länge 2.000 mm	DJ-482 517

Druckring und Druckschraube	Art.-Nr.
Druckring zur Verschraubung von Höchst- druck-Verbindungen. Anti-Vibrationsaus- führung. Gewinde 9/16"-18 UNF-LH IG	DJ-474 636
Druckschraube zur Verschraubung von Höchst- druck-Verbindungen. Anti-Vibrations- ausführung in Kombination mit Druckring Gewinde M26 x 1,5 AG	DJ-474 635



Aus Sicherheitsgründen muss ein Strahlrohr gewählt werden, damit in Kombination mit der Hochdruckpistole 1.200 bar eine Gesamtlänge von mindestens 800 mm erreicht wird.

Handgriff mit Schutzrohr	Art.-Nr.
Halbschale mit seitlichem Griff	DJ-546 617





HENNLICH GmbH & Co KG

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
A-4780 Schärding  
Tel. +43 7712 3163-0  
Fax +43 7712 3163-24

**HENNLICH**

Industrietechnik

*...mit dem Beratungsplus!*

office@hennlich.at  
www.hennlich.at

### Einzel-Düsenträger für Düseneinsätze Form C und D

Zur Aufnahme von 1 x Steckdüsen-Einsatz Form C oder D. Geringes Gewicht.  
Bestehend aus 1 x Grundkörper und 1x Überwurfmutter, komplett mit O-Ring und Stützring. PN 1.500 bar. Anschluss 9/16" 18 UNF-LH IG. Lieferumfang ohne Düse

	Art.-Nr.
Einzel-Düsenträger	DJ-488 299
O-Ring für Steckdüsen Form C und D	DJ-484 295
Stützring für Steckdüsen Form C und D	DJ-489 307



## Hochdruck-Düsen

### Rundstrahl-Steckdüsen Form C

Vakuumgehärtete Edelstahl-Rundstrahldüse bis 1.500 bar


Hochdruckreiniger	Bezeichnung	Art.-Nr.
800me	1,0	DJ-438 669
1000me	1,1	DJ-438 670



### Flachstrahl-Steckdüsen Form D

Vakuumgehärtete Edelstahl-Flachstrahldüse bis 1.500 bar

Hochdruckreiniger	Bezeichnung	Art.-Nr.
15° Strahlwinkel		
800me	1,1	DJ-498 401
1000me	1,3	DJ-498 402
30° Strahlwinkel		
800me	1,3	DJ-447 887
1000me	1,1	DJ-498 394





**Achtung:** Rotordüsen immer nach unten starten!  
Sonst kann der Rotor zerstört werden.

**Rotierende Düsen Form F, Typ Turbo bis 800 bar**

Direkt auf dem Strahlrohr montierbar. Ohne Bremse mit hoher Drehzahl für schnellen Oberflächenabtrag. Anschluss 9/16"-18 UNF-LH IG, max. 80 °C

Hochdruckreiniger	Bezeichnung	Art.-Nr.
800me	1,10	DJ-435 110



**Rotierende Düsen Form F, Typ Turbo bis 1.500 bar**

Die Allzweckdüse mit einem über Düsenrückstoß selbstangetriebenen extrem harten Punktstrahl ist die ideale Kombi aus Flächenleistung und Abtrag Anschluss 9/16"-18 UNF-LH.

Hochdruckreiniger	Bezeichnung	Art.-Nr.
1000me	0,95	DJ-546 732



**Reparatursätze**

Für rotierende Düsen Form F. Speziell ausgelegt für die hohen Wassertemperaturen der DYNAJET Hochdruckreiniger

Düsentyp	Bezeichnung	Art.-Nr.
Düse Form F 528 432	1,05	DJ-528 434
Düse Form F 435 110	1,10	DJ-443 326
Düse Form F 546 732	0,95	DJ-546 733



**Rotations-Düsen-System RDS-Easy 3.000 4/6**

Höchstdruck-Düsen-System bis 3.000 bar, leckagefrei, stufenlose Drehzahlverstellung mittels berührungsloser Magnetbremse. Über Düsenrückstoß selbstangetriebener Mehrstrahlkopf zur Aufnahme von 2 x Düsen M12 und 4 x Düsen M10. Durch den Einsatz von Blinddüsen kann die RDS Easy 3000 4/6 alternativ als 4-strahlige oder 6-strahlige Rotationsdüse verwendet werden. Zum Anschluss an ein Lanzenrohr mit Gewinde 9/16"-UNF-LH werden Druckring und Druckschraube benötigt

Düsentyp	Art.-Nr.
RDS-Easy 3.000 4/6	DJ-547 808
Passende Düsen-Kits	
1000me	DJ-548 185
800me	DJ-548 186
Druckring und Druckschraube	
Druckschraube, M26 x 1,5 AG	DJ-474 635
Druckring, 9/16"-UNF-LH IG	DJ-474 636





# Wasser-Sandstrahl-Systeme und Zubehör

## Wasser-Sandstrahl-System WSS 1000

Profi-Sandstrahlkopf für Dauereinsatz. Ringförmige Anordnung der Hochdruckdüsen, zentraler Sandzufluss und Wolframcarbid-Focus-Düse. Anschluss 9/16" - 18 UNF IG. Aufnahme für Hochdruckdüse (3 Stück) Form E



	Art.-Nr.
Lieferumfang ohne Düseneinsätze E	DJ-435 111
Ersatz-Wolframcarbid-Focus-Düse für WSS 1000	DJ-450 815

## Düsensätze Form E für Wasser-Sandstrahl-System WSS 1000

Hochdruckdüsensätze für Sandstrahlkopf WSS 1000. Set besteht jeweils aus 3 Düsen

Hochdruckreiniger	Größe	Art.-Nr.
800me	0,6	DJ-447 560
1000me	0,7	DJ-447 561



## Sonderwerkzeug

	Art.-Nr.
Für Düsenwechsel Form E für WSS 1000	DJ-438 684



## Strahlmittel-Saugrohr für WSS 1000

	Art.-Nr.
Für Wasser-Sandstrahl-System WSS 1000 mit stufenloser Verstellmöglichkeit der Strahlgutmenge	DJ-548 419



## Strahlmittel-Saugschlauch für WSS 1000

	Art.-Nr.
Mit Spiraleinlage, Länge ca. 12 m	DJ-414 037
Klemme für Strahlmittel-Saugschlauch Wird 2 x benötigt (1 x am Strahlkopf und 1 x am Saugrohr)	DJ-001 422



# Reinigung von Tanks, Rohren und Wärmetauschern

## DYNAJET Tank-Wasch-System TWS 1000

Zur Innenreinigung von z.B. Tanks, Behältern, Fässern, Containern mit bis zu 800 bar Arbeitsdruck und 21 l/min Fördermenge. Dreidimensionales Reinigungsbild über Düsenrotor mit 2 Hochdruckdüsen. Angetrieben über Düsenrückstoß, Drehzahl über Magnetbremse einstellbar. Komplett ausgestattet mit Schlauchanschluss M24 x 1,5 DKO AG



TWS 1000	DJ-461 074
----------	------------

## Fußventil F 1200

	Art.-Nr.
Fußventil F 1200 für 800me, 1000me	DJ-532 110
Ersatzteil-Kit für Fußventil F 1200	DJ-489 339



## Flexible Lanzen

Eingang Schlauchanschluss M24 x 1,5 DKO IG. Länge 10 m mit Markierung vor Schlauchende

Außendurchmesser und Anschlussgewinde	Typ	Art.-Nr.
10,5 mm, M7 AG	(4/2)	DJ-505 571
13 mm, 1/8" AG	(5/2)	DJ-505 574
16 mm, 1/4" AG	(6/2)	DJ-505 576



## DYNAJET Rückkhaltevorrichtung

	Art.-Nr.
Als Sicherheitsvorrichtung bei der manuellen Innenreinigung von Rohren und Wärmetauschern mit flexiblen Lanzen und Schläuchen. Verhindert das Austreten der Düse aus den zu reinigenden Rohren. Universell über Klemme zu befestigen. Passend für Schläuche 4/2, 5/2, 6/2	DJ-505 570







HENNLICH GmbH & Co KG

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
A-4780 Schärding  
Tel. +43 7712 3163-0  
Fax +43 7712 3163-24

HENNLICH

Industrietechnik


office@hennlich.at  
www.hennlich.at

...mit dem Beratungsplus!

### Rohrreinigungsdüsen, starre Ausführung

Gebohrt auf Zug mit Frontstrahl für 800me, 800th

Außendurchmesser und Anschlussgewinde	Typ	Art.-Nr.
10,5 mm, M7 IG	(4/2)	Auf Anfrage
14 mm, 1/8" IG	(5/2)	DJ-538 773
17 mm, 1/4" IG	(6/2)	DJ-538 799



### Rohrreinigungsdüsen, rotierend

Gebohrt auf Zug für 800me, 800th

Außendurchmesser und Anschlussgewinde	Typ	Art.-Nr.
11 mm, M7 x 1	(4/2)	DJ-467 389
13 mm, 1/8" IG	(5/2)	DJ-538 774
18 mm, 1/4" IG	(6/2)	DJ-538 806



## Flächenreinigungs-System und Zubehör

### DYNAJET Flächenreinigungs-System DFS 1200

Flächenreiniger zum großflächigen und schnellen Abtrag oder zur Reinigung von Untergründen aller Art. Abtragbreite ca. 260 mm, PN 1.200 bar. Komplett mit vier großen, stabilen Rädern

Mit Düsenrotor zur Aufnahme von mehreren Düsen Form G. Sicherheitsabzug mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Geeignet für Einsatz von Heißwasser, stabile schwere Industrierausführung. Antrieb über Düsenrückstoß durch Schrägstellung der Hochdruckdüsen. Anschluss M24 x 1,5 DKO AG.

Lieferumfang ohne Düsensätze

	Art.-Nr.
DFS 1200 ohne Absaugmöglichkeit (wie Abbildung)	DJ-547 999
DFS 1200 mit Absaugmöglichkeit	DJ-547 998





**HENNLICH**

Industrietechnik

...mit dem Beratungsplus!

**HENNLICH GmbH & Co KG**

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
A-4780 Scharding  
Tel. +43 7712 3163-0  
Fax +43 7712 3163-24

office@hennlich.at  
www.hennlich.at

## Sonstiges Zubehör

### Mobile DYNAJET Filterstation

Die Filtereinheit wird über kurzen Schlauch direkt vor dem Zulaufanschluss des Hochdruckaggregats angeschlossen. Geeignet für alle DYNAJET Hochdruckreiniger. 2 x 2 Filtergehäuse 9 3/4" in Parallelschaltung. Anschluss 3/4" Geka-Kupplung, Abgang 3/4" Geka-Kupplung. 2 x Verschlusskupplung  
Lieferumfang ohne Filtereinsätze. Vorteile:

- **Effektiv und flexibel:** Nachhaltiger Schutz des Hochdruckreinigers. Große Filterfläche in 2 x 2 Parallelbetrieb für erhöhte Einsatzdauer und minimierten Druckverlust. Universelle Anpassung der Filtereinheit an Verschmutzungsgrad und Maschinentyp
- **Hochwertig und praktisch:** Rostfreie und gewichtsreduzierte Aluminiumausführung. Ausgelegt für harte Einsatzbedingungen. Kurze Wechselzeiten der Filter. Sicherer Stand. Staumöglichkeit für vier Ersatzfiltereinsätze. Edelstahlfilter auswaschbar

### DYNAJET Filterstation

	Daten	Art.-Nr.
Zulaufdruck max.	8 bar bei 20 °C	DJ-494 706
Temperatur max.	50 °C bei 3 bar	
Durchflussmenge max.	40 l/min	
Gewicht	ca. 11 kg	
Abmessungen (L x B x H)	435 x 340 x 404 mm	

### Filtereinsätze, Größe 9 3/4"

	Feinheit	Art.-Nr.
Tiefenfilter	10 µm TF	DJ-496 557
Tiefenfilter	50 µm TF	DJ-494 759
Edelstahlfilter	80 µm VA	DJ-495 982



### Zubehöropakete für Filterstation

	Art.-Nr.
Zubehöropaket 1: 6 x Tiefenfilter 10 µm, 2 x Edelstahlfilter 80 µm und 2 m Zulaufschlauch	DJ-496 575
Zubehöropaket 2: 6 x Tiefenfilter 50 µm, 2 x Edelstahlfilter 80 µm und 2 m Zulaufschlauch	DJ-496 576



# Zubehör bis 3.000 bar

DYNAJET Originalzubehör erfüllt hohe Qualitätsstandards und ist perfekt auf zahlreiche Anwendungen abgestimmt. Je nach Einsatzbereich optimieren Sie gezielt die Arbeitseffizienz und die Reinigungstiefe. Neben Zubehörsets, Schläu-

chen, Lanzen, Pistolen und Düsen bietet DYNAJET auch Spezialzubehör für Anwendungen wie Wasser-Sandstrahlen oder die Reinigung von Böden, Behältern, Rohren oder Wärmetauschern.



### Verwendete Abkürzungen

- DN: Durchmesser (mm)
- PN: max. Betriebsdruck (bar)
- IG: Innengewinde
- AG: Außengewinde
- Art.-Nr.: Artikelnummer

## Zubehörsets



### Höchstdrucklanzen-Komplettset Basic

**Lanze:** Spritzlanze SL 3000 komplett mit Schulterstütze, 800 mm Lanzenrohr, Handgriff, Druckschraube und Druckring sowie Anti-Seize-Paste

**Düsen:** Düsenträger inkl. 2 x Rundstrahldüse Form G

**Schlauchleitung:** 20 m, DN 8, 2.800 bar inkl. Adapter und Sicherheitskupplung und Schlauchsicherung

**Steuerkabel:** 25 m

Art.-Nr.

Komplettset Basic

DJ-533 098

### Höchstdrucklanzen-Komplettset Power

Art.-Nr.

Wie Komplettset Basic erweitert um Rotationsdüsen-System RDS Easy 3000 4/6 inkl. Düsenkit

DJ-533 099





**HENNLICH**

Industrietechnik  
...mit dem Beratungsplus!

**HENNLICH GmbH & Co KG**

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
A-4780 Scharding  
Tel. +43 7712 3163-0  
Fax +43 7712 3163-24

office@hennlich.at  
www.hennlich.at

## Schlauchleitungen und Zubehör

### Höchstdruck-Schlauchleitung

Mit Dichtnippel für Schnellkupplungssystem Easy Connect EC. Inklusive Schutzschlauch mit Ausreiß- und Berstsicherungsfunktion, Schlauchsicherung

Schlauchleitung	Art.-Nr.
2.800 bar, DN5, Länge 5 m	DJ-526 536
2.800 bar, DN8, Länge 10 m	DJ-526 537
2.800 bar, DN8, Länge 20 m	DJ-526 538
O-Ring für Dichtnippel	DJ-526 356
Stützring für Dichtnippel	DJ-526 357



### Schlauchverbinder und Kupplungen

Schlauchverbinder und Kupplungen	Art.-Nr.	
Schlauchverbinder EC, DN5 und DN8	DJ-526 352	1
Sicherheitskupplung für Schlauchverbinder EC, DN5- und DN8-Schläuche	DJ-526 351	2
Sicherheitskupplung EC für Pumpen- und Lanzenschluss, DN5 und DN8	DJ-526 353	3
Anschluss Gegennippel EC für Pumpenabgang und Lanzenseite M26 x 1,5	DJ-526 354	4
Abdeckung für Schlauchnippel EC	DJ-526 355	5
Schlauchsicherung	DJ-547 496	6



## Pistolen und Zubehör

### Spritzlanze SL 3.000 bar mit Initiator

Lanzengriff für PN 3.000 bar mit elektronischem Signal. Kurzes Kabelstück mit Stecker. Sicherheitsabzug mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Anschlüsse 2 x M26 x 1,5 IG. Lieferung ohne Druckringe und Druckschrauben

	Art.-Nr.
Spritzlanze	DJ-514 732
Ersatz-Kontaktschalter mit Kabelstück und Metallstecker	DJ-512 224



## Schulterstütze

Art.-Nr.

Für Hochdrucklanze SL 3.000 bar zur Aufnahme der Rückstoßkräfte. Einsatz ist vorgeschrieben bei Rückstoßkräften größer als 150 Newton

DJ-519 001



## Hochdruck-Lanzenrohre, Druckring und Druckschraube

Zur direkten Fixierung an der Spritzlanze. Außendurchmesser 14,3 mm, beidseitige Schlüsselfläche 12 mm. Innendurchmesser 5 mm. Beidseitig Anschlussgewinde 9/16"-UNF-LH AG, PN 3.200 bar



Lanzenrohr

Art.-Nr.

Länge 350 mm

DJ-482 518

Länge 800 mm

DJ-482 519

Länge 1.200 mm

DJ-482 520

Länge 2.000 mm

DJ-482 521

Druckring und Druckschraube

Druckring zur Verschraubung von Höchst-  
druck-Verbindungen. Anti-Vibrationsaus-  
führung. Gewinde 9/16"-18 UNF-LH IG

DJ-474 636

Druckschraube zur Verschraubung von Höchst-  
druck-Verbindungen. Anti-Vibrationsausführung  
in Kombination mit Druckring. Gewinde  
M26 x 1,5 AG

DJ-474 635



Aus Sicherheitsgründen muss immer ein Strahlrohr mit 800 mm oder länger gewählt werden, so dass in Kombination mit der Spritzlanze SL 3.000 bar eine Gesamtlänge von mindestens 800 mm erreicht wird.

## Handgriff

Art.-Nr.

Zur seitlichen Befestigung am Hochdruck-  
Pistolenrohr. In jeder Position fixierbar

DJ-546 617



## Steuerkabel

Für Zubehör mit Fernsteuerung über elektronisches Signal. Kupplung und Stecker aus Metall

Art.-Nr.

Länge 25 m, lose, mit Kupplung und Stecker

DJ-511 694

Länge 50 m, lose, mit Kupplung und Stecker

DJ-511 696

Länge 25 m, auf Trommel, mit Kupplung,  
Arretierung und Stecker

DJ-514 733

Länge 50 m, auf Trommel, mit Kupplung,  
Arretierung und Stecker

DJ-514 734





**HENNLICH**

Industrietechnik

...mit dem Beratungsplus!

**HENNLICH GmbH & Co KG**

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
A-4780 Scharding  
Tel. +43 7712 3163-0  
Fax +43 7712 3163-24

office@hennlich.at  
www.hennlich.at

# Hochdruck-Düsen



Düseneinsätze für Hochdruck-Düsensysteme sind nur beispielhaft aufgeführt. Für die komplette Auswahl kontaktieren Sie uns!

## Einzel-Düsen Träger für Düseneinsätze Form G

Art.-Nr.

Extrem leicht im Gewicht zur Aufnahme von einem Düseneinsatz Form G. M10 Innengewinde, PN 2.800 bar. Anschluss 9/16"- 18 UNF-LH IG

DJ-547 639



## Düseneinsatz Form G

Rundstrahldüse mit Außengewinde M10 und Innensechskant aus Saphir. Einsatzbereich bis 3.000 bar

Durchmesser

Art.-Nr.

UHP 220, 2.800 bar/ 18,3 l/min

0,75

DJ-457 460



## Rotations-Düsen-System RDS-Easy 3.000 4/6

Höchstdruck-Düsensystem bis 3.000 bar, leckagefrei, stufenlose Drehzahlverstellung mittels berührungsloser Magnetbremse. Über Düsenrückstoß selbstangetriebener Mehrstrahlkopf zur Aufnahme von 2 x Düsen M12 und 4 x Düsen M10. Durch den Einsatz von Blinddüsen kann die RDS Easy 3000 4/6 alternativ als 4-strahlige oder 6-strahlige Rotationsdüse verwendet werden.

Zum Anschluss an ein Lanzenrohr mit Gewinde 9/16"-UNF-LH werden Druckring und Druckschraube benötigt

Art.-Nr.

RDS-Easy 3.000 4/6

DJ-547 808

Passende Düsenkits

UHP 220, 2.800 bar/ 27 l/min: 6-strahlig

DJ-548 183

UHP 220, 2.800 bar/ 27 l/min: 4-strahlig

DJ-548 199

UHP 220, 2.800 bar/ 21 l/min: 6-strahlig

DJ-548 198

UHP 220, 2.800 bar/ 21 l/min: 4-strahlig

DJ-548 184

Druckring und Druckschraube

Druckschraube, M26 x 1,5 AG

DJ-474 635

Druckring, 9/16"-UNF-LH IG

DJ-474 636





**HENNLICH**

Industrietechnik

*...mit dem Beratungsplus!*

**HENNLICH GmbH & Co KG**

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
A-4780 Scharding  
Tel. +43 7712 3163-0  
Fax +43 7712 3163-24

office@hennlich.at  
www.hennlich.at

### Rotierende Düsen Typ Turbo bis 2.500 bar

Die Allzweckdüse mit einem über Düsenrückstoß selbstangetriebenen extrem harten Punktstrahl ist die ideale Kombi aus Flächenleistung und Abtrag. Anschluss 9/16"-18 UNF-LH IG

Hochdruckreiniger	Bezeichnung	Art.-Nr.
UHP 220, 2.500 bar, 23,5 l/min	0,75	DJ-497 299
Reparaturatz für Rotations-Düse	0,75	DJ-497 308



## Rohr- und Wärmetauscherreinigung

### Elektrischer Fußtaster

Komplett mit Signalgeber für Fernsteuerung mit kurzem Kabelstück und Stecker.  
Bis 3.000 bar

	Art.-Nr.
Fußtaster	DJ-514 756
Ersatzteil-Kontaktschalter (Initiator) mit Kabelstück und Metallstecker	DJ-512 224



### Flexible Lanzen

Eingang Schlauchanschluss 9/16" UNF-LH AG. Länge 10 m mit Markierung vor Schlauchende

Außendurchmesser und Anschlussgewinde	DN	Art.-Nr.
16 mm, 3/8"-24 LH	4	auf Anfrage
19 mm, 3/8"-24 LH	5	auf Anfrage
23 mm, 9/16" UNF-LH	8	auf Anfrage





**DYNAJET Rückkhaltevorrichtung**

Art.-Nr.

Als Sicherheitsvorrichtung bei der manuellen Innenreinigung von Rohren und Wärmetauschern. Verhindert das Austreten der Düse aus den zu reinigenden Rohren. Universell über Klemme zu befestigen. Passend für Schläuche 4/2, 5/2, 6/2

DJ-505 570



**Rotierende Rohrreinigungsdüsen, 2.800 bar**

Außendurchmesser und Anschlussgewinde

Rohr-  
durchmesser

Art.-Nr.

13 mm, 3/8"-24 LH	15 - 25 mm	auf Anfrage
18 mm, 3/8"-24 LH	22 - 33 mm	auf Anfrage
27 mm, 9/16"-18 LH	32 - 51 mm	auf Anfrage



## Flächenreinigungs-System und Zubehör

**DYNAJET Flächenreinigungs-System DFS 2800**

Flächenreiniger zum großflächigen und schnellen Abtrag oder zur Reinigung von Untergründen aller Art. Abtragbreite ca. 260 mm, PN 2.800 bar. Komplett mit vier großen, stabilen Rädern.

Mit Düsenrotor zur Aufnahme von mehreren Düsen Form G. Initiator für Fernsteuerung, Anschlussbuchse für Fernsteuernkabel. Stabile, schwere Industrieausführung. Antrieb über Düsenrückstoß durch Schrägstellung der Hochdruckdüsen. Anschluss: 9/16"-18 UNF-LH. Lieferumfang ohne Düsensätze

Art.-Nr.

DFS 2800 ohne Absaugmöglichkeit (wie Abbildung)	DJ-548 008
DFS 2800 mit Absaugmöglichkeit	DJ-548 009
Vorschlag für Standard-Bestückung:	
UHP 220, 2.800 bar/ 27 l/min. Düseneinsatz Form G, 2 x 0,35 mm und 4 x 0,40 mm	2 x 455 457 4 x 454 982







**HENNlich**

Industrietechnik

...mit dem Beratungsplus!

HENNlich GmbH & Co KG

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
A-4780 Schärding  
Tel. +43 7712 3163-0  
Fax +43 7712 3163-24

office@hennlich.at  
www.hennlich.at

## Sonstiges Zubehör

### Mobile DYNAJET Filterstation

Die Filtereinheit wird über kurzen Schlauch direkt vor dem Zulaufanschluss des Hochdruckaggregats angeschlossen. Geeignet für alle DYNAJET Hochdruckreiniger. 2 x 2 Filtergehäuse 9 3/4" in Parallelschaltung. Anschluss 3/4" Geka-Kupplung, Abgang 3/4" Geka-Kupplung. 2 x Verschlusskupplung. Lieferumfang ohne Filtereinsätze. Vorteile:

- **Effektiv und flexibel:** Nachhaltiger Schutz des Hochdruckreinigers. Große Filterfläche in 2 x 2 Parallelbetrieb für erhöhte Einsatzdauer und minimierten Druckverlust. Universelle Anpassung der Filtereinheit an Verschmutzungsgrad und Maschinentyp
- **Hochwertig und praktisch:** Rostfreie und gewichtsreduzierte Aluminiumausführung. Ausgelegt für harte Einsatzbedingungen. Kurze Wechselzeiten der Filter. Sicherer Stand. Staumöglichkeit für vier Ersatzfiltereinsätze. Edelstahlfilter auswaschbar



DYNAJET Filterstation	Daten	Art.-Nr.
Zulaufdruck max.	8 bar bei 20 °C	DJ-494 706
Temperatur max.	50 °C bei 3 bar	
Durchflussmenge max.	40 l/ min	
Gewicht	ca. 11 kg	
Abmessungen (L x B x H)	435 x 340 x 404 mm	

Filtereinsatz 5"	Art.-Nr.
Edelstahl 80 µm	DJ-495 841

Filtereinsätze, Größe 9 3/4"	Feinheit	Art.-Nr.
Tiefenfilter	10 µm TF	DJ-496 557
Tiefenfilter	50 µm TF	DJ-494 759
Edelstahlfilter	80 µm VA	DJ-495 982



Zubehörpakete für Filterstation	Art.-Nr.
Zubehörpaket 1: 6 x Tiefenfilter 10 µm, 2 x Edelstahlfilter 80 µm und 2 m Zulaufschlauch	DJ-496 575
Zubehörpaket 2: 6 x Tiefenfilter 50 µm, 2 x Edelstahlfilter 80 µm und 2 m Zulaufschlauch	DJ-496 576
Zulaufschlauch 25 m mit GEKA	DJ-446 914

