

Zubehör bis 500 bar



Industrietechnik
...mit dem Beratungsplus!

DYNAJET Originalzubehör erfüllt hohe Qualitätsstandards und ist perfekt auf zahlreiche Anwendungen abgestimmt. Je nach Einsatzbereich optimieren Sie gezielt die Arbeitseffizienz und die Reinigungstiefe. Neben Zubehörsets,

Schläuchen, Lanzen, Pistolen und Düsen bietet DYNAJET auch Spezialzubehör für Anwendungen wie Wasser-Sandstrahlen oder die Reinigung von Flächen, Rohren oder Wärmetauschern.



Verwendete Abkürzungen

- DN: Durchmesser (mm)
- PN: max. Betriebsdruck (bar)
- IG: Innengewinde
- AG: Außengewinde
- Art.-Nr.: Artikelnummer

Zubehörsets

Rotierendes Düsensystem

Set aus Strahlrohr, Kupplung und rotierender Düse

Hochdruckreiniger	Art.-Nr.
500me + 500mg + 500md	DJ-459 345
500me-30 + 500th	DJ-459 344



Wasser-Sandstrahl-System WSS 500

Set aus Strahlrohr, Kupplung, Strahlkopf inkl. Düsensatz und Saugschlauch mit Saugrohr

Hochdruckreiniger	Art.-Nr.
500me + 500mg + 500md	DJ-548 070
500me-30 + 500th	DJ-548 069



Wasser-Sandstrahl-System WSS 1000

Set aus Strahlrohr, Kupplung, Strahlkopf inkl. Düsensatz und Saugschlauch mit Saugrohr

Hochdruckreiniger	Art.-Nr.
500me + 500mg + 500md	DJ-459 353
500me-30 + 500th	DJ-459 351





HENNlich

Industrietechnik
...mit dem Beratungsplus!

Schlauchleitungen und Zubehör

Verlängerungsschläuche

Schläuche DN 10 bis 120° mit Anschluss über Schnellverschraubungen 2x M24 x 1,5 IG

Schlauchleitung	Art.-Nr.
Länge 10 m	DJ-503 954
Länge 25 m	DJ-503 955
Länge 50 m	DJ-524 382
O-Ring für Schnellverschraubung	DJ-546 637
Stützring für Schnellverschraubung	DJ-546 638



Schlauchverbinder

Schlauchverbinder	Art.-Nr.
Zur Kupplung von zwei Hochdruckschläuchen Anschlüsse: 2 x M24 x 1,5 AG	DJ-546 804
O-Ring als Ersatz (20 x 2,5)	DJ-018 893



Pistolen und Zubehör

Hochdruckpistole 600 bar

Edelstahlpistole mit Servoventil für minimierte Abzugskräfte. Seitlicher Handgriff in verschiedenen Positionen fixierbar. Integriertes Drehgelenk. Komplett isoliert. Für Heißwasser bis 150 °C. Gesamtlänge ca. 630 mm, max. 60 l/min. Anschlüsse M24 x 1,5 AG / M24 x 1,5 IG



	Art.-Nr.
Pistole 600 bar	DJ-546 527
Ersatzteil-Kit	DJ-546 616
O-Ring für Schnellverschraubung	DJ-546 637
Stützring für Schnellverschraubung	DJ-546 638
Schulterstütze - Einsatz vorgeschrieben bei Rückstoßkräften größer als 150 Newton	DJ-447 592



Kupplung

Art.-Nr.

Zwischen Pistole und Verlängerungsrohr
Anschlüsse M 24 x 1,5 AG, 3/8" IG

DJ-546 801

Ersatz O-Ring (20 x 2,5)

DJ-018 893



Verlängerungs-Strahlrohr 3/8"

Art.-Nr.

Länge 250 mm, 3/8" AG/ 3/8" AG

DJ-502 970

Länge 800 mm, 3/8" AG/ 3/8" AG

DJ-502 971

Länge 1.500 mm, 3/8" AG/ 3/8" AG

DJ-502 972

Länge 2.000 mm, 3/8" AG/ 3/8" AG

DJ-502 973



Aus Sicherheitsgründen muss immer ein Strahlrohr mit 250 mm oder länger gewählt werden, so dass in Kombination mit der Hochdruckpistole 600 bar eine Gesamtlänge von ca. 800 mm erreicht wird.

Düsen­träger für 3/8" Strahlrohre

Art.-Nr.

Für Düsen Form A und B. Anschluss 3/8" IG
direkt auf dem Verlängerungs-Strahlrohr

DJ-502 974

Für Steckdüsen Form C und D. Anschluss 3/8"
IG direkt auf dem Verlängerungs-Strahlrohr

DJ-502 952

O-Ring für Steckdüsen Form C und D

DJ-484 295

Stützring für Steckdüsen Form C und D

DJ-489 307

Für Rotordüsen Form F bis 500 bar, Anschluss
3/8" IG direkt auf dem Verlängerungs-Strahlrohr,
Abgang 1/4" AG

DJ-533 143



Doppelstrahlrohr

Art.-Nr.

Zum direkten Anschluss an die Hochdruckpistole. Druck über Ventil mit Handgriff stufenlos regulierbar. Länge ca. 650 mm. 2 Düsen­träger für Düsen Form A oder B. Ausgestattet mit einer Niederdruckdüse (506 422) Form B. Anschluss M24 x 1,5 AG. Lieferumfang ohne Hochdruckdüse

DJ-533 159


Ersatzteil-Kit für Ventil

DJ-505 583

Hochdruck-Düsen Form B mit 15° Strahlwinkel für Doppelstrahlrohr

Es wird eine Düse benötigt.

Hochdruckreiniger	Bezeichnung	Art.-Nr.
500me + 500mg + 500md	1503	DJ-449 011
500th + 500me-30	15055	DJ-433 537



Hochdruck-Düsen


Rundstrahl-Steckdüsen Form C

Hochdruckreiniger	Bezeichnung	Art.-Nr.
500me + 500mg + 500md	1,0	DJ-438 669
500th + 500me-30	1,4	DJ-438 675



Flachstrahl-Steckdüsen Form D

Hochdruckreiniger	Bezeichnung	Art.-Nr.
15° Strahlwinkel (Standard)		
500me + 500mg + 500md	1,2	DJ-431 316
500th + 500me-30	1,75	DJ-546 764
30° Strahlwinkel		
500me + 500mg + 500md	1,2	DJ-438 676
500th + 500me-30	1,75	5DJ-46 807



Rotierende Düsen Form F

Hochwertige Verarbeitung in Edelstahl. Anschluss 1/4" IG. Zum Anschluss auf Strahlrohr 3/8" wird immer ein Adapter benötigt!

Hochdruckreiniger	Bezeichnung	Art.-Nr.
500me + 500mg + 500md	030	DJ-445 940
500th + 500me-30	055	DJ-427 149
Adapter und Düsenrohr		
Adapter mit Abgang 1/4" AG. Anschluss 3/8" IG direkt auf dem Verlängerungs-Strahlrohr		DJ-533 143
Düsenrohr komplett, 300 mm, M24 AG - 1/4 IG		DJ-482 900



i **Achtung:** Rotordüsen immer nach unten starten!
Sonst kann der Rotor zerstört werden.

Reparatursätze

Für rotierende Düsen Form F. Beinhaltet Ersatzdüsen und Keramiksitz. Speziell ausgelegt für die hohen Wassertemperaturen der DYNAJET Hochdruckreiniger.

Düsentyp	Bezeichnung	Art.-Nr.
Düse 445 940	030	DJ-445 941
Düse 466 607	050	DJ-466 666
Düse 427 149	055	DJ-431 486
O-Ring für alle Düsengrößen		DJ-460 442



Wasser-Sandstrahl-Systeme und Zubehör

Wasser-Sandstrahl-System WSS 500

Sandstrahlkopf mit zentralem Sandzufluss und ringförmiger Aufnahme für Düsen Form O, Anschluss 1,5 AG

	Art.-Nr.
WSS 500 (ohne Düse Form O)	DJ-548 058
Ersatz-Focusdüse	DJ-548 060



Hochdruckdüsen Form O für Sandstrahlkopf WSS 500

Hochdruckreiniger	Bezeichnung	Art.-Nr.
500me + 500mg + 500md	0,3	DJ-548 191
500me-30 + 500th	0,55	DJ-548 065

Strahlmittel-Saugschlauch für WSS 500 und WSS 1000

	Art.-Nr.
Mit Spiraleinlage, Länge ca. 10 m	DJ-547 500
Klemme für Strahlmittel-Saugschlauch. Wird 2x benötigt (1x am Strahlkopf und 1x am Saugrohr)	DJ-002 329



Sauglanze für Abrasivstoffe für WSS500

	Art.-Nr.
Sauglanze DN12	DJ-548 059



Flächenreinigungs-System und Zubehör

DYNAJET Flächenreinigungs-System DFS 500 VAC

Mit 500 bar und integrierter Absaugung nach dem Venturi-Prinzip ist der DFS 500 VAC das ideale Werkzeug zur schnellen und effizienten Reinigung großer Flächen wie z.B. Industrie- und Hallenböden, Gebäude-Vorplätzen oder Hofeinfahrten

- **Effizient und leistungsstark:** Heißwasser-Ausführung bis 95 °C. Anschluss für Abwasserschlauch an der integrierten Absaugung. Düsenröhrer zur Aufnahme von zwei Hochleistungsdüsen Form D für höchste Reinigungsleistung. Stufenlose Einstellung zwischen Reinigungs- und Absaugleistung
- **Mobil und robust:** Drei lenkbare Räder für super Leichtlauf ohne Blockieren. Klappmechanismus für einfachen Transport und raumsparende Lagerung
- **Hochwertig und praktisch:** Ausführung in dauerhaft rostfreiem Edelstahl und Aluminium mit geschweißtem Edelstahl-Düsenrotor. Bürstenring vermindert Umgebungsverschmutzung




	Daten	Art.-Nr.
Arbeitsdruck	500 bar	DJ-548 181
Verbindungstyp (Eingang)	M24 x 1,5 AG	
Maximale Fördermenge	30 l/min	
Maximale Temperatur	Max. 95 °C	
Aussen Ø	520 mm	
Düsenbestückung Reinigung	2 x Form D	
Düsenbestückung Absaugung	1 x Form V	

Abwasserschlauch

Spiralschlauch DN 51 mit Endmuffen Art.-Nr. 548 287

Maschinentyp	Bezeichnung	Art.-Nr.
Reinigungsdüsen Form D - 15° Strahlwinkel		
500me + 500mg + 500 md	0,75	DJ-498 396
500th + 500me-30	1,10	DJ-546 669
Reinigungsdüsen Form D - 30° Strahlwinkel		
500me + 500mg + 500 md	0,75	DJ-498 390
500th + 500me-30	1,10	DJ-498 394
Absaugdüse Form V		
500me + 500mg + 500 md	1	DJ-548 505
500th + 500me-30	3	DJ-548 504
O-Ring und Stützring für Düsen Form D		
O-Ring für Steckdüsen		DJ-484 295
Stützring für Steckdüsen		DJ-489 307
Überwurfmutter für Düse		DJ-525 047



Rohrreinigungs-Zubehör

Fußventil F 500

Art.-Nr.

 Zum einfachen Schalten von Hochdruck
 Ein / Aus bei der Rohrreinigung. Edelstahlab-
 deckung. Eingang M24 x 1,5 AG, Ausgang M24
 x 1,5 AG

DJ-532 373



Schlauchleitungen, Kupplung und Übergangsnippel

DN 10, Anschluss 2 x M24 x 1,5 IG

Art.-Nr.

Länge 10 m

DJ-503 954

Länge 25 m

DJ-503 955

Länge 50 m

DJ-524 382

 Kupplung als Übergang zwischen
 HD-Schlauch und Übergangsnippel,
 Anschlüsse M24 x 1,5 AG, 3/8" AG

DJ-546 802

 Übergangsnippel zum Anschluss zwischen
 Kupplung und Rohrreinigungsdüse
 Eingang 3/8" IG, Ausgang 1/4" AG

DJ-533 143



Rohr-Reinigungsdüsen

Zum direkten Anschluss auf Übergangsnippel Art.-Nr. DJ-533 143

Standarddüse

Für universelle Einsatzbereiche, gebohrt als Zugdüse für eigenständigen Vorschub

Hochdruckreiniger

 Rohr-
 Durchmesser

Art.-Nr.

500me + 500mg + 500md


>30 mm

DJ-467 183

500th + 500me-30

>30 mm

DJ-427 074



Rotierende Düse

Zur kompletten allseitigen Reinigung, nicht als Zugdüse verfügbar

Hochdruckreiniger

 Rohr-
 Durchmesser

Art.-Nr.

500me + 500mg + 500md


>30-100mm

DJ-485 667

500th + 500me-30

>30-100mm

DJ-427 073



Wärmetauscherreinigungs-Zubehör



HENNLICH GmbH & Co KG

Alfred-Kubin-Straße 9 a-c
A-4780 Schärding
Tel. +43 7712 3163-0
Fax +43 7712 3163-24

office@hennlich.at
www.hennlich.at

Industrietechnik
...mit dem Beratungsplus!

Kupplung

Art.-Nr.

Zwischen Fußventil F 500 (Art.-Nr. 532 373) und Übergangsnippel, Eingang M24 x 1,5 IG, Ausgang 3/8" IG

DJ-546 798



Übergangsnippel

Art.-Nr.

Zwischen Kupplung und flexibler Lanze, Eingang 3/8" AG, Ausgang M24 x 1,5 DKO AG

DJ-445 117



Flexible Lanzen

Eingang Schlauchanschluss M24 x 1,5 DKO IG. Länge 10 m mit Markierung vor Schlauchende


Außendurchmesser und Anschlussgewinde	Typ	Art.-Nr.
10,5 mm, M7 AG	(4/2)	DJ-505 571
13 mm, 1/8" AG	(5/2)	DJ-505 574
16 mm, 1/4" AG	(6/2)	DJ-505 576
Cu Dichtring für M7	(3x6x1)	DJ-547 753
Cu Dichtring für 1/8"	(4x8x1)	DJ-547 752
Cu Dichtring für 1/4"	(6x10x1)	DJ-037 510



Rohrreinigungsdüsen, starre Ausführung

Gebohrt auf Zug mit Frontstrahl, passend für DYNAJET 500me-30 und 500th


Außendurchmesser und Anschlussgewinde	Typ	Art.-Nr.
10,5 mm, M7 IG / 6x45°	(4/2)	DJ-505 577
12 mm, 1/8" IG / 6x45°	(5/2)	DJ-505 578
16 mm, 1/4" IG / 6x45°	(6/2)	DJ-505 579



Rohrreinigungsdüsen, rotierend

Gebohrt auf Zug mit Frontstrahl, passend für DYNAJET 500me-30 und 500th.

Außendurchmesser und Anschlussgewinde	Typ	Art.-Nr.
11 mm, M7 IG / 2x90° 2x45°	(4/2)	DJ-505 580
13 mm, 1/8" IG / 2x90° 2x45°	(5/2)	DJ-505 581
17 mm, 1/4" IG / 2x90° 2x45°	(6/2)	DJ-505 582





Sonstiges Zubehör bis 500 bar



Hochdruckpistole 600 bar, kurz

Art.-Nr.

Ausführung in Edelstahl mit Servoventil für einfaches und ermüdungsfreies Arbeiten, Eingang M24 x 1,5 AG, Ausgang M24 x 1,5 IG

DJ-546 856

Ersatzteil-Kit für Hochdruckpistole

DJ-502 434

Kupplungen und Schnellverschraubungen

Anschluss	Abbildung	Art.-Nr.
M24 x 1,5 AG, 3/8" IG	1	DJ-546 801
M24 x 1,5 IG, 3/8" IG	2	DJ-546 798
M24 x 1,5 IG, 3/8" AG	3	DJ-546 797
M24 x 1,5 AG, 3/8" AG	4	DJ-546 802
O-Ring für Schnellverschraubung M24 x 1,5		DJ-546 637
Stützring für Schnellverschraubung M24 x 1,5		DJ-502 980
O-Ring für M24 x 1,5 AG, 20 x 2,5 (für 1 und 4)		DJ-546 641



Schlauchtrommel

Art.-Nr.

Lose Trommel zur flexiblen Installation. Inklusive Handkurbel, HD-Drehdurchführung, Befestigungsplatte und Arretierung. Eingang M24 x 1,5 AG, Ausgang M20 x 1,5 AG. Passend für max. 50 m Hochdruckschlauch DN 10

DJ-532 960

Schlauchleitung für Schlauchtrommel oder Trailer DYNAJET 500th. DN 10, Länge 50 m

DJ-546 794



Verteilstück

Art.-Nr.

für Parallel-Betrieb von zwei Verbrauchern mit einem DYNAJET Hochdruckreiniger. 1 x Eingang M24 x 1,5 AG, 2 x Ausgang M24 x 1,5 AG. Auch als Sammelstück von zwei Pumpen auf einen Verbraucher einsetzbar (nur möglich mit DYNAJET Hochdruckreinigern mit Unloaderventil ohne Schlauchentlastung).

DJ-523 638



Wasserfilter

Art.-Nr.

Filtergehäuse 5" ohne Filter, Anschluss 3/4" IG

DJ-425 639

Filtereinsatz 5" 80 µm

DJ-495 841

