Zentralschmierpumpe P502

Die Pumpe P502 ist eine einfache und kompakte Schmierstoff-Förderpumpe. Sie kann zur Versorgung von Progressiv-Zentralschmieranlagen oder auch zur Einzelversorgung von max. zwei Schmierstellen eingesetzt werden.
Die Pumpe ist sowohl ohne als auch mit Steuerung für Pausen und Arbeitszeiten verfügbar.

Einsatzgebiete:
- Nutzfahrzeuge
- On-/Offroad
- kleine Baumaschinen
- Stapler
- Landmaschinen
- industrielle Anwendungen
- Nahrungs-/Getränkeindustrie

Modell	P502	
Behältergrößen	1 l	
Auslässe	1-2	
Gewindeanschluss	1/4"	
Schmierstoffe	Fett	Öl
	bis NLGI 2	min. 40 mm²/s
Temperaturbereich	-25 °C bis +70 °C	
Max. Druck	270 bar	
Fördermenge	1,2 bis 2,2 cm³/min	
Betriebsspannungen	12 V, 24 V	
Steuerung	mit Pausen und Arbeitszeiten	
Leermeldung	möglich	
Elektr. Anschluss	Würfelstecker, M12 Stecker, Bajonettstecker	
Schutzklasse	IP6K9K, IP65, IP67	
Folgeplatte	möglich	
Befüllung	über Befüllanschluss unten	

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ
624-28892-1	Druckbegrenzungsventile	SVTS-270-R1/4-D6
624-28893-1	Druckbegrenzungsventile	SVTS-270-R1/4-D8

Zentralschmierpumpe P203

Bei der Zentralschmierpumpe P203 handelt es sich um eine leistungsstarke, robuste und kompakte Mehrleitungspumpe die in Progressivanlagen verwendet wird. Die Pumpe P203 ist eine vielfältig einsetzbare und wirtschaftliche Pumpe bei der unterschiedliche Zusatzausstattungen möglich sind. Die Steuerung kann sowohl über ein SPS-System erfolgen als auch über eine interne Steuerung, die es der Pumpe erlaubt völlig autonom zu arbeiten!

Einsatzgebiete:

- mobile Einsätze in kleinen bis mittleren Maschinen
- in der allgemeinen Industrie

Modell	**P203**	
Behältergrößen	2 l, 4 l, 8 l und 15 l	
Auslässe	1-3	
Gewindeanschluss	1/4"	
Schmierstoffe	Fett	Öl
	bis NLGI 2	min. 40mm²/s
Temperaturbereich	-25 °C bis +75 °C	
Max. Druck	350 bar	
Fördermenge	0,7 bis 4 cm³/min	
Betriebsspannungen	12 V, 24 V, 110-230 V	
Steuerung	mit Pausen und Arbeitszeiten oder Zyklen-Einstellung, Daten-Logger möglich	
Leermeldung	möglich	
Elektr. Anschluss	Würfelstecker, Bajonettstecker	
Schutzklasse	IP6K9K	
Befüllung	über Befüllanschluss unten (optional Befüllung von oben)	

Zubehör

Art.-Nr.	**Bezeichnung**	**Typ**
624-28894-1	Druckbegrenzungsventile	SVTS-350-R1/4-D6
624-28895-1	Druckbegrenzungsventile	SVTS-350-R1/4-D8
226-14105-5	Adapter für Druckbegrenzungsventil, notwendig für 2 l Flachbehälter, 4 l und 8 l Behälter	

Weitere Zentralschmiersysteme auf Anfrage!
Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gerne.