



ABNOX Handhebelfettpressen

ABNOX Handhebelfettpressen

Geeignet für Schmierstoff NLGI.KI.2 und hohe Drücke bis max. 600 bar. Der Arbeitsdruck kann auch nach 100.000 Pumpenbewegungen problemlos erreicht werden. Mit dem auswechselbaren Einfüllstutzen lassen sich diese Handhebelpressen mit einem Füllgerät einfach befüllen.

Modell	MURALT AX-II
Art.-Nr.:	37590.00
Befüllung:	Fettkartuschen DIN 1284 oder Offenfüllung
Inhalt:	400/500 cm ³
Zylinder:	Ø 58 x 300 mm
Fördermenge / Hub:	1,4 cm ³
Betriebsdruck:	400 bar
Gewinde:	G 1/8"



Modell	MURALT AX-II
Art.-Nr.:	37590.01
Befüllung:	Fettkartuschen DIN 1284 oder Offenfüllung
Inhalt:	400/500 cm ³
Zylinder:	Ø 58 x 300 mm
Fördermenge / Hub:	1,4 cm ³
Betriebsdruck:	400 bar
Gewinde:	M 10 x 1



Modell	MURALT AX-II
Art.-Nr.:	37575.00
Befüllung:	Offenfüllung
Inhalt:	1300 cm ³
Zylinder:	Ø 80 x 330 mm
Fördermenge / Hub:	1,4 cm ³
Betriebsdruck:	400 bar
Gewinde:	G 1/8"



Modell	MURALT AX-II
Art.-Nr.:	37575.01
Befüllung:	Offenfüllung
Inhalt:	1300 cm ³
Zylinder:	Ø 80 x 330 mm
Fördermenge / Hub:	1,4 cm ³
Betriebsdruck:	400 bar
Gewinde:	M 10 x 1



Modell	MURALT AX-II-SET
Art.-Nr.:	37550.00
Befüllung:	Fettkartuschen DIN 1284 oder Offenfüllung
Inhalt:	400/500 cm ³
Zylinder:	Ø 58 x 300 mm
Fördermenge / Hub:	1,4 cm ³
Betriebsdruck:	400 bar
Gewinde:	G 1/8"
Set besteht aus:	Hebeldruckfettpresse, 400/500 cm ³ Schmierschlauch, Länge 325 mm Hydraulikmundstück, Ø 14 mm

