A - 4780 Schärding
Alfred-Kubin-Straße 9 a-c
Tel. +43 (0) 7712 / 31 63 - 0
office@hennlich.at
www.hennlich.at

HENNLICH
Industrietechnik
...mit dem Beratungsplus!

# BIS WRAP PET - Geflechtschlauch Selbstverschließender Geflechtschlauch aus Polyester

Geflechtschlauch aus selbsteinrollendem, gewobenem Band aus PET-Fasern - offene überlappende Form

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Beschreibung | BIS WRAP PET - Geflechtschlauch |
| Material | PET (Polyester) |
| Einsatztemp. Min. | -55°C |
| Einsatztemperatur Max. | +150°C |
| Innendurchmesser von (mm) | 3,00 |
| Innendurchmesser bis (mm) | 50,00 |
| Brennbarkeit | flammhemmend |
| Farben | ■ |

| TYP | Empfohlener Durchmesser min. | Empfohlener Durchmesser max. |
|---|---|---|
| BIS WRAP PET 5 | 3,0 mm | 5,0 mm |
| BIS WRAP PET 8 | 5,0 mm | 8,0 mm |
| BIS WRAP PET 10 | 8,0 mm | 10,0 mm |
| BIS WRAP PET 13 | 10,0 mm | 13,0 mm |
| BIS WRAP PET 16 | 13,0 mm | 16,0 mm |
| BIS WRAP PET 19 | 16,0 mm | 19,0 mm |
| BIS WRAP PET 25 | 22,0 mm | 25,0 mm |
| BIS WRAP PET 29 | 26,0 mm | 29,0 mm |
| BIS WRAP PET 32 | 29,0 mm | 32,0 mm |
| BIS WRAP PET 38 | 32,0 mm | 44,0 mm |
| BIS WRAP PET 50 | 44,0 mm | 50,0 mm |

Verpackungseinheiten auf Anfrage. Auf Wunsch bieten wir Ihnen unsere Geflechtschläuche auch thermisch abgelängt an.

070/J479/001/05.2015

BIT

10.10.2016 Alle Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit. Änderungen vorbehalten