



A - 4780 Schärding
 Alfred-Kubin-Straße 9 a-c
 Tel. +43 (0) 7712 / 31 63 - 0
 office@hennlich.at
 www.hennlich.at



BIS 155 UL (D) - Glasseidenschlauch mit Polyurethan-Beschichtung

Der BIS 155 UL (D) ist ein sehr flexibler und temperaturbeständiger Glasseidenschlauch mit UL-Zulassung

Hauptsächliche Einsatzgebiete des BIS 155 UL (D) sind die Isolierung, Bündelung und der Schutz von Litzen und Kabeln. Material: Glasseide beschichtet mit Polyurethan.

Einsatztemperatur: -20°C bis +155°C

Zulassung: UL 1441

erhältliche Abmessungen ID in mm: bis max. 25,00

Standardfarbe: natur

Isolierstoffklasse F

Durchschlagsfestigkeit: 5,0 kV
 (bei Raumtemperatur)

Abmessungen

nach IEC 60684-3-409

Innendurchmesser in mm	Toleranz ID in mm	Wandstärke in mm	Toleranz WS in mm
0,50	± 0,15	0,50	± 0,15
0,80	± 0,20	0,50	± 0,15
1,00	± 0,20	0,50	± 0,15
1,50	± 0,20	0,50	± 0,15
2,00	± 0,20	0,50	± 0,15
2,50	± 0,25	0,50	± 0,15
3,00	± 0,25	0,50	± 0,15
3,50	± 0,25	0,50	± 0,15
4,00	± 0,25	0,50	± 0,15
4,50	± 0,25	0,50	± 0,15
5,00	± 0,25	0,50	± 0,15
6,00	± 0,25	0,50	± 0,15
7,00	± 0,25	0,50	± 0,15
8,00	± 0,30	0,70	± 0,20
9,00	± 0,30	0,70	± 0,20
10,00	± 0,30	0,70	± 0,20
12,00	± 0,30	0,70	± 0,20

070/J71D/001/03.2015

