



A - 4780 Schärding
 Alfred-Kubin-Straße 9 a-c
 Tel. +43 (0) 7712 / 31 63 - 0
 office@hennlich.at
 www.hennlich.at



BIT Gummitüllen aus Polychloropren Gummi

BIT Gummitüllen werden mit einer speziellen Dreidornzange schnell und einfach montiert und bieten einen festen Sitz.

Technische Daten

Beschreibung	BIT Gummitüllen
Material	Polychloropren Gummi
Einsatztemp. Min.	-30°C
Einsatztemperatur Max.	+90°C
Innendurchmesser von (mm)	1,25
Innendurchmesser bis (mm)	17,0
Brennbarkeit	V0
Durchschlagsfestigkeit	>13 kV/mm
Shorehärte	40+-5° A

Typ	für Kabel (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Wandstärke
1,25 x 20	1,25 - 2,00	1,25	20,00	0,50
1,75 x 20	1,75 - 3,50	1,75	20,00	0,50
2,40 x 20	2,40 - 4,50	2,40	20,00	0,60
2,50 x 20	2,50 - 5,50	2,50	20,00	0,90
3,00 x 25	3,00 - 6,00	3,00	25,00	0,60
4,00 x 30	4,00 - 8,00	4,00	30,00	1,20
5,00 x 30	5,00 - 9,00	5,00	30,00	0,70
7,50 x 30	7,50 - 12,00	7,50	30,00	0,80
10,00 x 35	10,00 - 15,00	10,00	35,00	0,90
12,00 x 50	12,00 - 20,00	12,00	50,00	1,20
14,00 x 50	14,00 - 23,00	14,00	50,00	1,30
17,00 x 50	17,00 - 28,00	17,00	50,00	1,30

weitere Abmessungen auf Anfrage möglich

