



A - 4780 Schärding  
 Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
 Tel. +43 (0) 7712 / 31 63 - 0  
 office@hennlich.at  
 www.hennlich.at



## Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation

BIT Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation und Innenkleber bieten eine einfache und schnelle Lösung für eine feuchtigkeitsdichte Kabelverbindung für Kabelquerschnitte von 0,1mm<sup>2</sup> bis 4,5mm<sup>2</sup>

Material: Schrumpfschlauch: Polyolefin

Einsatztemperatur: -55°C bis +125°C

erhältliche Abmessungen ID in mm: 1,7 bis 6,8

Standardfarbe: Schrumpfschlauch: transparent

| Farbcode    | Durchmesser min. | Länge max. | Anwendungsbereich min.      |
|-------------|------------------|------------|-----------------------------|
| transparent | 1,7 mm           | 26 mm      | 0,30 - 0,80mm <sup>2</sup>  |
| rot         | 2,7 mm           | 42 mm      | 0,80 - 2,00 mm <sup>2</sup> |
| blau        | 4,5 mm           | 42 mm      | 2,00 - 4,00 mm <sup>2</sup> |
| gelb        | 6,0 mm           | 42 mm      | 4,00 - 6,00 mm <sup>2</sup> |

