



A - 4780 Schärding  
 Alfred-Kubin-Straße 9 a-c  
 Tel. +43 (0) 7712 / 31 63 - 0  
 office@hennlich.at  
 www.hennlich.at



**HENNLICH**

Industrietechnik

*...mit dem Beratungsplus!*

## BLVK Schrumpfmuffen

Die Schrumpfmuffen-Sets BLVK sind perfekt für das Verbinden von mehradrigen Kabeln geeignet.

### Technische Daten

Beschreibung	BLVK
Material	Polyolefin, mittelwandig, kleberbeschichtet
Schrumpfrate	3:1
Einsatztemp. Min.	-55°C
Einsatztemperatur Max.	+110°C
Schrumpftemperatur Min.	+120°C
Durchschlagsfestigkeit	>20kV/mm
Farben	■
Kleberbeschichtung	ja

### DIMENSIONEN

BEZEICHNUNG	LEITERQUERSCHNITT
BLVK 1,5 - 16 x 4	4 x 1,5 bis 4 x 16 mm <sup>2</sup>
BLVK 1,5 - 16 x 5	5 x 1.5 bis 5 x 16 mm <sup>2</sup>
BLVK 6 - 25 x 4	4 x 6 bis 4 x 25 mm <sup>2</sup>
BLVK 16 - 50 x 4	4 x 16 bis 4 x 50 mm <sup>2</sup>
BLVK 16 - 50 x 5	5 x 16 bis 5 x 50 mm <sup>2</sup>
BLVK 25 - 95 x 4	4 x 25 bis 4 x 95 mm <sup>2</sup>
BLVK 35 - 150 x 4	4 x 35 bis 4 x 150 mm <sup>2</sup>
BLVK 95 - 300 x 4	4 x 95 bis 4 x 300 mm <sup>2</sup>

Auf Wunsch konfektionieren wir Schrumpfmuffen nach Ihren Vorgaben.

070/E245/001/03.2015

